




MDV - Lakossági oldalfali monosplit készülékek

Termék	Típus	beltéri kültéri	Teljesítmény hűtés [kW] fűtés [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Monosplit					
R410A hűtőközeg, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Nagy sűrűségű szűrő, Lamella-memória funkció, Gyors hűtés, Napi időzítő, Jelzohang némítás, Automatikus újraindítás, 2-irányú légáram, -15 fokig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Infra távirányító					
	RAF-026A-SP	RAF-026A-IU	2,6	6,2 (A++)	138 430
		RAF-026A-OU	2,8	4,0 (A+)	109 000
	RAF-035A-SP	RAF-035A-IU	3,5	6,1 (A++)	147 320
		RAF-035A-OU	2,9	4,0 (A+)	116 000
	RAF-053A-SP	RAF-053A-IU	5,3	6,4 (A++)	248 920
		RAF-053A-OU	4,4	4,0 (A+)	196 000
	RAF-071A-SP	RAF-071A-IU	7,0	6,1 (A++)	303 530
		RAF-071A-OU	6,3	4,0 (A+)	239 000

MDV - Multi split berendezések

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Beltéri max száma	Tápfeszültség	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Multi kültéri					
R410A hűtőközeg, 5 fokozatú kültéri ventilátor, Gyors- és egyszerű szerelhetőség, Kompakt méret, Egyenáramú (DC)ventillátormotor					
	RM2-041A-OU	4,1	2	230V - 1 fázis	218 440
					172 000
	RM2-053A-OU	5,2	2	230V - 1 fázis	259 080
					204 000
	RM3-063A-OU	6,1	3	230V - 1 fázis	300 990
					237 000
	RM3-079A-OU	7,9	3	230V - 1 fázis	351 790
					277 000

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Oldalfali multi beltéri				
R410A hűtőközeg, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Nagy sűrűségű szűrő, Lamella-memória funkció, Gyors hűtés, Napi időzítő, Jelzohang némítás, 2-irányú légáram, -15 fokig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem				
	RAF-026A-IU	2,6		58 420
				46 000
	RAF-035A-IU	3,5		62 230
				49 000

Midea - Lakossági oldalfali monosplit készülékek

Termék	Típus	beltéri kültéri	Teljesítmény hűtés [kW] fűtés [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Blanc					
Wifi előkészítés, R410A hűtőközeg, 8°C temperálás, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, Gyors hűtés, Napi időzítő, Jelzhang némítás, 4-irányú légáram, -15°C-ig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Golden Fin bevonat,					
	MSMAAU-09HRDN1-QRD0GW	MSMAAU-09HRDN1-QRD0GW	2,8	6,1 (A++)	163 830
		MOBA03-09HFN1-QRD0GW	2,1	4,0 (A+)	129 000
	MSMABU-12HRDN1-QRD0GW	MSMABU-12HRDN1-QRD0GW	3,4	6,1 (A++)	179 070
		MOBA03-12HFN1-QRD0GW	2,3	4,0 (A+)	141 000
	MSMACU-18HRFN1-QRD0GW	MSMACU-18HRFN1-QRD0GW	5,0	6,7 (A++)	293 370
		MOB02-18HFN1-QRD0GW	4,1	4,1 (A+)	231 000
MSMADU-24HRFN1-QRD0GW	MSMADU-24HRFN1-QRD0GW	6,9	6,1 (A++)	356 870	
	MOCA02-24HFN1-QRD0GW	5,4	4,0 (A+)	281 000	
Wifi modul		OSK102		Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul Blanc sorozathoz	10 160 8 000

Mission



Gyári wifi vezérlés, R410A hűtőközeg, 8°C temperálás, Super Plazma légszűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, Napi időzítő, Jelzhang némítás, 4-irányú légáram, -20°C-ig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Golden Fin bevonat,



MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW(B)-WIFI			2,7	6,8 (A++)	212 090
	MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW(B)-WIFI		2,5	4,2 (A+)	167 000
	MOBA02-09HFN1-QRD0GW				
MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW(B)-WIFI			3,7	7,2 (A++)	220 980
	MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW(B)-WIFI		2,8	4,2 (A+)	174 000
	MOB03-12HFN1-QRD0GW				
MSMBCU-18HRFN1-QRD0GW(B)-WIFI			5,1	6,8 (A++)	331 470
	MSMBCU-18HRFN1-QRD0GW(B)-WIFI		4,3	4,2 (A+)	261 000
	MOB02-18HFN1-QRD0GW				
MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW(B)-WIFI			6,8	6,2 (A++)	396 240
	MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW(B)-WIFI		5,5	4,0 (A+)	312 000
	MOCA01-24HFN1-QRD0GW				

Mission II



Gyári wifivezérlés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Cold Catalyst légszűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, Napi időzítő, Jelzhang némítás, -25°C-ig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Golden Fin bevonat,



MSMBAU-09HRFN8-QRD6GW-WIFI			2,6	8,3 (A++)	212 090
	MSMBAU-09HRFN8-QRD6GW-WIFI		2,4	4,6 (A++)	167 000
	MOB01-09HFN8-QRD6GW-M				
MSMBBU-12HRFN8-QRD6GW-WIFI			3,5	7,6 (A++)	220 980
	MSMBBU-12HRFN8-QRD6GW-WIFI		3,9	4,6 (A++)	174 000
	MOB01-12HFN8-QRD6GW-M				
MSMBCU-18HRFN8-QRD0GW-WIFI			5,3	7,6 (A++)	350 520
	MSMBCU-18HRFN8-QRD0GW-WIFI		3,9	4,0 (A+)	276 000
	MOB02-18HFN8-QRD0GW-M				
MSMBDU-24HRFN8-QRD0GW-WIFI			7,3	7,2 (A++)	420 370
	MSMBDU-24HRFN8-QRD0GW-WIFI		5,4	4,0 (A+)	331 000
	MOCA01-24HFN8-QRD0GW-M				

Kids



Gyerekszobák klimatizálására, Alaplap gyári wifi vezérlés, Infra szenzor, R410A hűtőközeg, Cold Catalyst légszűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, Napi időzítő, Jelzhang némítás, 2-irányú légáram, -20°C-ig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Golden Fin



MSEABU-09HRFN1-QRD0G-BL	MSEABU-09HRFN1-QRD0G-BL		2,6	6,7 (A++)	233 680
	MOBA01-09HFN1-QRD0G		2,7	4,0 (A+)	184 000
MSEABU-09HRFN1-QRD0G-PI	MSEABU-09HRFN1-QRD0G-PI		2,6	6,7 (A++)	233 680
	MOBA01-09HFN1-QRD0G		2,7	4,0 (A+)	184 000
MSEABU-12HRFN1-QRD0G-BL	MSEABU-12HRFN1-QRD0G-BL		3,6	6,6 (A++)	246 380
	MOB01-12HFN1-QRD0G		2,9	4,0 (A+)	194 000
MSEABU-12HRFN1-QRD0G-PI	MSEABU-12HRFN1-QRD0G-PI		3,6	6,6 (A++)	246 380
	MOB01-12HFN1-QRD0G		2,9	4,0 (A+)	194 000

Midea - Lakossági oldalfali monosplit készülékek

Ultimate Comfort

R32 **WiFi**

Gyári wifi vezérlés, Exkluzív megjelenés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Kültéri cseppelca fűtés, Cold Catalyst légszűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, 4-irányú légáram, -25°C-ig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Öntisztító üzemmód, Magas energiahatékonyság



MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW-WIFI	NOVEMBERTŐL	2,6	8,2 (A++)	245 110
	MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW-WIFI MOB01-09HRFN8-QRD6GW-UC	2,4	4,6 (A++)	193 000
MSMTAU-12HRFN8-QRD6GW-WIFI		3,5	7,4 (A++)	260 350
	MSMTAU-12HRFN8-QRD6GW-WIFI MOB01-12HRFN8-QRD6GW-UC	2,4	4,6 (A++)	205 000

Premier

Exkluzív megjelenés, R410A hűtőközeg, Automatikus újraindítás, Infra távirányító, Cold Catalyst levegőszűrő, 4-irányú légáram, -15°C-ig hűtő/fűtő üzem,



MS11PU-09HRFN1-QRD0W	KIFUTÓ!	2,6	7,0 (A++)	175 260
	MS11PU-09HRFN1-QRD0W MOC-09HRFN1-QRD1W	2,4	4,0 (A+)	138 000
MS11PU-09HRFN1-QRD0W(ION)	KIFUTÓ!	3,5	7,0 (A++)	186 690
	MS11PU-09HRFN1-QRD0W(ION) MOC-09HRFN1-QRD1W	2,4	4,0 (A+)	147 000

Midea légkondicionálók - Multi split

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Beltéri max száma	Tápfeszültség	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
--------	-------	----------------------------	-------------------	---------------	---

Multi kültéri

R410A hűtőközeg, 5 fokozatú kültéri ventilátor, Gyors- és egyszerű szerelhetőség, Kompakt méret, Egyenáramú (DC)ventilátormotor, Rezgés csökkentő Diamond-shape kültéri kialakítás



M2OE-14HFN1-Q	4,1	2	230V - 1 fázis	248 920 196 000
M2OF-18HFN1-Q	5,2	2	230V - 1 fázis	298 450 235 000
M3OE-21HFN1-Q	6,1	3	230V - 1 fázis	347 980 274 000
M3OE-27HFN1-Q	7,9	3	230V - 1 fázis	405 130 319 000
M4OE-28HFN1-Q	8,2	4	230V - 1 fázis	469 900 370 000
M4OB-36HFN1-Q	10,6	4	230V - 1 fázis	553 720 436 000
M5OE-42HFN1-Q	12,3	5	230V - 1 fázis	636 270 501 000

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
--------	-------	----------------------------	----------	---

Blanc multi beltéri

Wifi előkészítés, R410A hűtőközeg, 8°C temperálás, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, Gyors hűtés, Napi időzítő, Jelzőhang némítás, 4-irányú légáram, -15°C-ig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Golden Fin bevonat,



MSMAU-09HRDN1-QRD0GW	2,6			68 580 54 000
MSMABU-12HRDN1-QRD0GW	3,5			72 390 57 000
MSMACU-18HRFN1-QRD0GW	5,3			81 280 64 000
MSMADU-24HRFN1-QRD0GW	7,0			138 430 109 000
Wifi modul	OSK102	Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul Blanc sorozathoz		10 160 8 000

Midea légkondicionálók - Multi split

Mission multi beltéri



Gyári wifi vezérlés, R410A hűtőközeg, 8°C temperálás, Super Plazma légszűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, Napi időzítő, Jelzohang némítás, 4-irányú légáram, -20°C-ig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Golden Fin bevonat,



MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW(B)-WIFI	2,6	96 520 76 000
MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW(B)-WIFI	3,5	99 060 78 000
MSMBCU-18HRFN1-QRD0GW(B)-WIFI	5,3	109 220 86 000
MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW(B)-WIFI	7,0	162 560 128 000

Kids multi beltéri



Alaplapra integrált gyári wifi vezérlés, Infra szenzor, R410A hűtőközeg, Cold Catalyst légszűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, Napi időzítő, Jelzohang némítás, 2-irányú légáram, -20°C-ig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Golden Fin bevonat,



MSEABU-09HRFN1-QRD0G-BL	2,6	106 680 84 000
MSEABU-09HRFN1-QRD0G-PI	2,6	106 680 84 000
MSEABU-12HRFN1-QRD0G-BL	3,5	109 220 86 000
MSEABU-12HRFN1-QRD0G-PI	3,5	109 220 86 000

Oasis multi beltéri

R410A hűtőközeg, Automatikus újraindítás, Gyors hűtés, Napi időzítő, 4-irányú légáram, -15°C-ig hűtő/fűtő üzem, Cold Catalyst levegőszűrő, 1W készenléti üzem



MS11MU-12HRFN1-QRD0GW(B)	3,5	40 640 32 000
--------------------------	-----	------------------

Légcsatornázható multi beltéri

Vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság, R410A hűtőközeg, Légszűrőt nem tartalmaz! Külső statikus nyomás: 40 Pa



MTBI-09HWFN1-QRD0	2,6	113 030 89 000
MTBU-12HWFN1-QRD0	3,5	120 650 95 000

Konzol multi beltéri

Infra távirányító, Kompakt méret, Kéttirányú kifúvás (hűtés üzemmódban), R410A hűtőközeg



MFAI-09HRFN1-QRC8	2,6	92 710 73 000
MFAU-12HRFN1-QRD0	3,5	104 140 82 000

Kazettás multi beltéri

Kompakt méret (600x600mm álmennyezeti raszterbe illeszhető), R410A hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság (30cm), 4-irányú légáram, Beépített cseppvizszivattyú (75cm emelőmagassággal), 360° körbe kifúvás,



MCA3I-09HRFN1-QRC8	2,6	TMBQ4-03E	4-irányú 600 x 600	154 940 122 000
MCA3U-12HRFN1-QRD0W	3,5	TMBQ4-03E	4-irányú 600 x 600	156 210 123 000
MCA3I-18HRDN1-QRC8	5,3	TMBQ4-03E	4-irányú 600 x 600	173 990 137 000

Termék

Típus


Névleges teljesítmény [kW]


Panel


Jellemző


javasolt fogy.ár
Ft bruttó
Ft nettó

Midea légkondicionálók - Single split készülékek

Termék	Típus	beltéri panel kültéri	Teljesítmény	Energiaosztály	Javasolt fogy.ár
			hűtés [kW]	(hűtés)	Ft bruttó
			fűtés [kW]	(fűtés)	Ft nettó
<p>Kazettás split</p> <p>R410A hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság (30cm), 4-irányú légáram, Beépített cseppvízszivattyú (75cm emelőmagassággal), 360° körbe kifúvás, Automatikus újraindítás, 12k/18k modell kompakt méret (600x600), 24k/36k/48k/55k: normál méret (850x850)</p>					
	MCA3U-12HRFN1-QRD0W	MCA3U-12HRFN1-QRD0W	3,5	A++	419 100
		TMBQ4-03E			
	MCA3-18HRFN1-QRD0	MOB30U-12HFN1-QRD0W	3,6	A+	330 000
		MCA3-18HRFN1-QRD0			
	MCD-24HRFN1-QRD0	TMBQ4-03E	5,3	A++	495 300
		MOB30U-18HFN1-QRD0	4,6	A+	390 000
	MCD-36HRFN1-QRD0	MCD-24HRFN1-QRD0			
		TMBQ-02C1	7,0	A++	561 340
	MCD-48HRFN1-QRD0	MOCA30U-24HFN1-QRD0	5,8	A+	442 000
		MCD-36HRFN1-QRD0			
	MCD-55HRFN1-QRD0	TMBQ-02C1	10,5	A++	861 060
		MOD30U-36HFN1-RRD0	10,1	A+	678 000
MCD-48HRFN1-QRD0	MCD-48HRFN1-QRD0				
	TMBQ-02C1	14,0	A+	991 870	
MCD-55HRFN1-QRD0	MOE30U-48HFN1-RRD0	11,5	A+	781 000	
	MCD-55HRFN1-QRD0				
MCD-55HRFN1-QRD0	TMBQ-02C1	16,0	A+	1 189 990	
	MOE30U-55HFN1-RRD0	11,5	A+	937 000	

Termék	Típus	beltéri kültéri	Teljesítmény	Energiaosztály	Javasolt fogy.ár
			hűtés [kW]	(hűtés)	Ft bruttó
			fűtés [kW]	(fűtés)	Ft nettó
<p>Parapet/mennyezeti split</p> <p>R410A hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Automatikus újraindítás, 4 irányú légáram, Alsó harmadi oldalfalra (parapetre) vagy mennyezetre is szerelhető</p>					
	MUE-18HRFN1-QRD0	MUE-18HRFN1-QRD0	5,0	A++	483 870
		MOB30U-18HFN1-QRD0	5,2	A+	381 000
	MUE-24HRFN1-QRD0	MUE-24HRFN1-QRD0	6,8	A++	537 210
		MOCA30U-24HFN1-QRD0	7,5	A+	423 000
	MUE-36HRFN1-QRD0	MUE-36HRFN1-QRD0	9,5	A++	779 780
		MOD30U-36HFN1-RRD0	10,5	A+	614 000
	MUE-48HRFN1-QRD0	MUE-48HRFN1-QRD0	13,3	A++	937 260
		MOE30U-48HFN1-RRD0	15,3	A+	738 000
	MUE-55HRFN1-QRD0	MUE-55HRFN1-QRD0	14,4	A++	1 188 720
		MOE30U-55HFN1-RRD0	16,8	A+	936 000

Termék	Típus	beltéri kültéri	Teljesítmény	Energiaosztály	Javasolt fogy.ár
			hűtés [kW]	(hűtés)	Ft bruttó
			fűtés [kW]	(fűtés)	Ft nettó
<p>Konzol split</p> <p>R410A hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Automatikus újraindítás, Kétirányú kifúvás (hűtés üzemmódban), 4 irányú légáram</p>					
	MFAU-12HRFN1-QRD0	MFAU-12HRFN1-QRD0	3,5	A+	367 030
		MOB30U-12HFN1-QRD0W	3,5	A+	289 000

Termék	Típus	beltéri kültéri	Teljesítmény	Energiaosztály	Javasolt fogy.ár
			hűtés [kW]	(hűtés)	Ft bruttó
			fűtés [kW]	(fűtés)	Ft nettó
<p>Légcsatornázható split</p> <p>Vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság, R410A hűtőközeg, Automatikus újraindítás, Időzítő, Légszűrőt nem tartalmaz! Külső statikus nyomás: 12k:25Pa, 18k/24k:70Pa, 36k:80Pa, 48k/55k:100Pa</p>					
	MTBU-12HWFN1-QRD0	MTBU-12HWFN1-QRD0	3,5	A+	383 540
		MOB30U-12HFN1-QRD0W	3,5	A+	302 000
	MTB-18HWFN1-QRD0	MTB-18HWFN1-QRD0	5,3	A+	457 200
		MOB30U-18HFN1-QRD0	5,3	A	360 000
	MTB-24HWFN1-QRD0	MTB-24HWFN1-QRD0	7,2	A++	535 940
		MOCA30U-24HFN1-QRD0	8,0	A	422 000
	MTB-36HWFN1-QRD0	MTB-36HWFN1-QRD0	10,5	A++	838 200
		MOD30U-36HFN1-RRD0	11,7	A	660 000
	MTB-48HWFN1-QRD0	MTB-48HWFN1-QRD0	14,0	A	1 007 110
		MOE30U-48HFN1-RRD0	14,7	A	793 000
MTB-55HWFN1-QRD0	MTB-55HWFN1-QRD0	16,0	A	1 188 720	
	MOE30U-55HFN1-RRD0	19,0	A	936 000	

Midea légkondicionálók - Single split készülékek

Termék	Típus	Teljesítmény		Jellemző	Javasolt fogy.ár	
		beltéri kültéri	hűtés [kW] fűtés [kW]		Ft bruttó Ft nettó	
<p>Nagy teljesítményű légcsatornázható split</p> <p>Zezetékes fali távirányító, R410A hűtőközeg, Automatikus újraindítás, Időzítő, 400V/3fázis tápfeszültség Légszűrőt nem tartalmaz!</p>						
	MHC-96HWD1N1(A)	MHC-96HWD1N1(A)	28,0	DC Inverter	1 977 390	
		MOUA-96HD1N1-R	31,5	ESP: 200 Pa	1 557 000	
	MHB-96HWN1	MHB-96HWN1	28,0	ON-OFF	1 780 540	
		MOV-96HN1-R	31,1	ESP: 196 Pa	1 402 000	
	MHA-192HN1-R	MHA-192HN1	56,3	ON-OFF	3 561 080	
		MOV-192HN1-R	58,6	ESP: 196 Pa	2 804 000	

Oszloplégkondicionáló

R410A hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális zezetékes fali távirányító, Automatikus újraindítás, 400V/3fázis tápfeszültség

	MFA2-76HRN1	MFA2-76HRN1	22,3	ON-OFF	1 545 590	
		MOV-76HN1-R	25,0	kompresszorral	1 217 000	

Midea hővisszanyerős szellőztetők - HRV

Termék	Típus	Névleges (max)		Jellemző	Javasolt fogy.ár	
		légszállítás [m ³ /h]	Tápfeszültség		Ft bruttó Ft nettó	

Hővisszanyerős szellőztető

Magas hatékonyságú hőcserélő, Bypass funkció, Alacsony zajszint, Centrifugális ventilátor, KJR-27B/E Zezetékes távirányítót tartalmaz, -7...43°C(DB) / max 80%rH légállapotra, HRV-1500 és HRV-2000: Egyfokozatú ventilátorral

	HRV-200	200 m ³ /h	75 Pa statikus nyomás,	312 420	
		230V - 1 fázis	Ø144 csatlakozó	246 000	
	HRV-300	300 m ³ /h	75 Pa statikus nyomás,	365 760	
		230V - 1 fázis	Ø144 csatlakozó	288 000	
	HRV-400	400 m ³ /h	80 Pa statikus nyomás,	455 930	
		230V - 1 fázis	Ø144 csatlakozó	359 000	
	HRV-500	500 m ³ /h	80 Pa statikus nyomás,	458 470	
		230V - 1 fázis	Ø194 csatlakozó	361 000	
	HRV-800	800 m ³ /h	100 Pa statikus nyomás,	637 540	
		230V - 1 fázis	Ø242 csatlakozó	502 000	
	HRV-1000	1000 m ³ /h	100 Pa statikus nyomás,	788 670	
		230V - 1 fázis	Ø242 csatlakozó	621 000	
	HRV-1500	1500 m ³ /h	160 Pa statikus nyomás,	1 070 610	
		400V - 3 fázis	345x325 csatlakozó	843 000	
	HRV-2000	2000 m ³ /h	170 Pa statikus nyomás,	1 262 380	
		400V - 3 fázis	345x325 csatlakozó	994 000	

Midea levegő-víz hőszivattyú

Termék	Típus	Típus beltéri modul kültéri	Fűtőtéljesítmény / COP Hűtőtéljesítmény / EER A7W35/A35W7	Tápfeszültség	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
--------	-------	-----------------------------------	---	---------------	---

Osztott (split) hőszivattyú

R410A hűtőközeg, -20°külső hőmérsékletig, DC Inverter kompresszor, BLDC ventilátor motor, Üzem mód prioritás kiválasztás, Időjáráskövető szabályozás, Napkollektor vezérlés, Vezetékes távirányító



MHA-V8W/D2N1	MHA-V8W/D2N1	8,0 kW / 4,62	230V - 1 fázis	1 054 100
	SMK-80/CD30GN1-B	8,0 kW / 4,49		
MHA-V12W/D2N1	MHA-V12W/D2N1	12,1 kW / 4,42	230V - 1 fázis	1 452 880
	SMK-160/CD30GN1-B	11,8 kW / 4,45		
MHA-V12W/D2RN1	MHA-V12W/D2RN1	12,0 kW / 4,51	400V - 3 fázis	1 569 720
	SMK-160/CSD45GN1-B	14,0 kW / 3,87		
MHA-V16W/D2N1	MHA-V16W/D2N1	15,5 kW / 4,06	230V - 1 fázis	1 544 320
	SMK-160/CD30GN1-B	14,0 kW / 3,87		
MHA-V16W/D2RN1	MHA-V16W/D2RN1	15,5 kW / 4,09	400V - 3 fázis	1 597 660
	SMK-160/CSD45GN1-B	14,0 kW / 3,80		

Combo (HMV hőszivattyú)

R134a hűtőközeg, HMV víz hőmérséklet: 38-65°C, Automatikus legionella-fertőtlenítés funkció, Légszűrő csatlakoztatási lehetőség (190 és 300 modellek esetén), Alacsony zajszint



RSJ-15GW/80RDN3	KIFUTÓ!	1,3+1,5(e) kW fűtőtéljesítmény	230V - 1 fázis	243 840
		80 liter HMV, horizontális tartály		
RSJ-15/190RDN3-F		1,45+3,15(e) kW fűtőtéljesítmény	230V - 1 fázis	410 210
		190 liter HMV, álló tartály		
RSJ-35/300RDN3-F1		3,0+3,0(e) kW fűtőtéljesítmény	230V - 1 fázis	568 960
		300 liter HMV, álló tartály		

Kompakt lakossági berendezések - Mobilklíma, Ablakklíma és Párátlanító

Termék	Típus	Névleges teljesítmény	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
--------	-------	--------------------------	----------	---

Mobilklíma

R410A hűtőközeg, Infra távirányító, Egycsöves helyi légkondicionáló
Kompakt, hermetikusan zárt rendszer, NKVH regisztráció / telepítési nyilatkozat nélkül is vásárolható



MPPD-12CRN1-QB6(J1)		3,5 kW (hűtés)	Csak hűtés üzemmód A energiasztály	135 890
				107 000

Ablakklíma

R32

R32 hűtőközeg, DC Inverter kompresszor, Kis méret, Alacsony zajszint
Kompakt, hermetikusan zárt rendszer, NKVH regisztráció / telepítési nyilatkozat nélkül is vásárolható



MWE2-12CRDN8-QRE1		3,5 kW (hűtés)	Csak hűtés üzemmód Méret: 560x400x670 mm	171 450
				135 000

Párátlanító

R134a/R410A hűtőközeg, Tartályba gyűjtött vagy gravitációs úton elvezethető cseppvíz, Digitális kijelző, Automatikus újrainulás,
Kompakt, hermetikusan zárt rendszer, NKVH regisztráció / telepítési nyilatkozat nélkül is vásárolható



MDDG-20DEN3-QA3-ION(B)		20 liter/nap	Ionizátor	62 230
		(30°C/80%rH esetén)		49 000
MDDG-30AEN1-QA3-ION(B)		30 liter/nap	Ionizátor	69 850
		(30°C/80%rH esetén)		55 000