




MDV - Lakossági oldalfali monosplit készülékek


Termék	Típus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Monosplit R32					
R32 hűtőközeg, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Nagy sűrűségű szűrő, Lamella-memória funkció, Gyors hűtés, Napi időzítő, Jelzőhang némitás, Automatikus újraindítás, -25 fokig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Infra távirányító, Vízszintes irányú automatikus légtérelés					
	RAG-026B-SP	RAG-026B-IU RAG-026B-OU	2,6	6,2 (A++) 4,0 (A+)	147 320 116 000
	RAG-035B-SP	RAG-035B-IU RAG-035B-OU	3,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	156 210 123 000
	RAG-053B-SP	RAG-053B-IU RAG-053B-OU	5,3	7,1 (A++) 4,0 (A+)	262 890 207 000
	RAG-071B-SP	RAG-071B-IU RAG-071B-OU	7,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	320 040 252 000
	Wi-fi modul MDV készülékhez	OSK102	Opcionális USB csatlakozós Wi-fi modul MDV készülékhez		7 620 6 000







MDV - Multi split berendezések

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Beltéri max száma	Tápfeszültség	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Multi kültéri R32					
R32 hűtőközeg, 5 fokozatú kültéri ventilátor, Gyors- és egyszerű szerelhetőség, Kompakt méret, Egyenáramú (DC) ventilátormotor					
	RM2B-053B-OU	5,3	2	230V - 1 fázis	273 050 215 000
	RM3-079B-OU	7,9	3	230V - 1 fázis	370 840 292 000
	RM3B-079B-OU	7,9	3	230V - 1 fázis	370 840 292 000
	RM4-108B-OU	10,8	4	230V - 1 fázis	441 960 348 000


Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Oldalfali multi beltéri R32				
R32 hűtőközeg, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Nagy sűrűségű szűrő, Lamella-memória funkció, Gyors hűtés, Napi időzítő, Jelzőhang némitás, 2-irányú légáram, -15 fokig hűtő/fűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem				
	RAG-026B-IU	2,6		46 990 37 000
	RAG-035B-IU	3,5		49 530 39 000
	RAG-053B-IU	5,3		74 930 59 000
	RAG-071B-IU	7,1		106 680 84 000
	Wi-fi modul MDV készülékhez	OSK102	Opcionális USB csatlakozós Wi-fi modul MDV készülékhez	


Példa multi kombinációk R32


	2x2,6 kW (5,3 kW kültérivel)	1x RM2B-053B-OU 2x RAG-026B-IU	367 030 289 000
	2,6+3,5 kW (5,3 kW kültérivel)	1x RM2B-053B-OU 1x RAG-026B-IU 1x RAG-035B-IU	369 570 291 000
	3x2,6 kW (6,3 kW kültérivel)	1x RM3B-079B-OU 3x RAG-026B-IU	511 810 403 000
	2x2,6+3,5 kW (7,9 kW kültérivel)	1x RM3B-079B-OU 2x RAG-026B-IU 1x RAG-035B-IU	514 350 405 000


Midea - Lakossági oldalfali monosplit készülékek						
Termék	Tipus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó	
Blanc		R32		Wi-Fi vezérlés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Gyors hűtés, Napi időzítő, Jelzohang némítás, -20°C-ig hűtő/fűtő üz. Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üz. Öntisztító üzemmód, Szuper Ionizátor, Cold Catalyst Szűrő, C-Vitamin Szűrő		
 	MA-09N8D0-SP Wi-Fi modulal	MA-09NXD0-I MA-09N8D0-O SK102	2,6	6,1 (A++) 4,0 (A+)	177 800 140 000	
	MA-12N8D0-SP Wi-Fi modulal	MA-12NXD0-I MA-12N8D0-O SK102	3,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	185 420 146 000	
	MA-18N8D0-SP Wi-Fi modulal	MA-18NXD0-I MA-18N8D0-O SK102	5,3	6,7 (A++) 4,1 (A+)	323 850 255 000	
	MA-24N8D0-SP Wi-Fi modulal	MA-24NXD0-I MA-24N8D0-O SK102	7,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	391 160 308 000	
	Wifi modul Blanc készülékhez	SK102	Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul Blanc modellhez			7 620 6 000
Mission		R32		Wi-Fi vezérlés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Cold Catalyst légszűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, Napi időzítő, Jelzohang némítás, -25°C-ig hűtő/fűtő üz. Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üz. Öntisztító üzemmód, Golden Fin bevonat.		
 	MB-09N8D6-SP Wi-Fi modulal, Kültéri cseptálcá fűtéssel	MB-09N8D6-I MBT-09N8D6-O SK102	2,6	8,3 (A++) 4,6 (A++)	223 520 176 000	
	MB-12N8D6-SP Wi-Fi modulal, Kültéri cseptálcá fűtéssel	MB-12N8D6-I MBT-12N8D6-O SK102	3,5	7,5 (A++) 4,6 (A++)	232 410 183 000	
	MB-18N8D0-SP Wi-Fi modulal, Kültéri cseptálcá fűtéssel	MB-18N8D0-I MB-18N8D0-O SK102	5,3	7,3 (A++) 4,0 (A+)	334 010 263 000	
	MB-24N8D0-SP Wi-Fi modulal, Kültéri cseptálcá fűtéssel	MB-24N8D0-I MB-24N8D0-O SK102	7,1	6,8 (A++) 4,0 (A+)	416 560 328 000	
	Wifi modul Mission készülékhez	SK102	Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul Mission-höz			7 620 6 000
Ultimate Comfort		R32		Wi-Fi vezérlés, Exkluzív megjelenés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Kültéri cseptálcá fűtés, Cold Catalyst légszűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, 4-irányú légáram, -25°C-ig hűtő/fűtő üz. Vészhelyzeti üzemmód, Öntisztító üzemmód, Magas energiatárolóképesség		
 	MT-12N8D6-SP Wi-Fi modulal, Kültéri cseptálcá fűtéssel	MT-12N8D6-I MBT-12N8D6-O SK102	3,5	7,4 (A++) 4,6 (A+)	274 320 216 000	
	Wifi modul Ultimate Comfort készülékhez	SK102	Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul UC modellhez			7 620 6 000


Midea légkondicionálók - Multi split

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Beltéri max száma	Tápfeszültség	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Multi kültéri R32					
R32 hűtőközeg, 5 fokozatú kültéri ventilátor, Gyors- és egyszerű szerelhetőség, Kompakt méret, Egyenáramú (DC)ventilátormotor, Rezgéscsökkentő Diamond-shape kültéri kialakítás					
	M2OG-14HFN8-Q	4,1	2	230V - 1 fázis	261 620 206 000
	M2OD-18HFN8-Q	5,2	2	230V - 1 fázis	317 500 250 000
	M3OF-21HFN8-Q	6,3	3	230V - 1 fázis	330 200 260 000
	M3OF-27HFN8-Q	7,9	3	230V - 1 fázis	448 310 353 000
	M4OE-28HFN8-Q	8,2	4	230V - 1 fázis	455 930 359 000
	M4O-36FN8-Q	10,6	4	230V - 1 fázis	535 940 422 000
	M5O-42FN8-Q	12,3	5	230V - 1 fázis	664 210 523 000



Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Blanc multi beltéri R32				
Wifi előkészítés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Gyors hűtés, Napi időzítő, Jelzohang némítás, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Szuper Ionizátor, Cold Catalyst Szűrő, C-Vitamin Szűrő				
	MA-09NXD0-I	2,6	R32 vagy R410A kültérihez	68 580 54 000
	MA-12NXD0-I	3,5	R32 vagy R410A kültérihez	72 390 57 000
	MA-18NXD0-I	5,3	R32 vagy R410A kültérihez	90 170 71 000
	MA-24NXD0-I	7,1	R32 vagy R410A kültérihez	140 970 111 000
	Wifi modul Blanc beltérihez	SK102	Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul Blanc sorozathoz	7 620 6 000


Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Mission multi beltéri R32				
Gyári wifi vezérlés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Cold Catalyst légszűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, Napi időzítő, Jelzohang némítás, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Golden Fin bevonat,				
	MB-09N8D6-I	2,6		69 850 55 000
	MB-12N8D6-I	3,5		76 200 60 000
	MB-18N8D0-I	5,3		96 520 76 000
	MB-24N8D0-I	7,1		162 560 128 000
	Wifi modul Mission beltérihez	SK102	Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul Mission-höz	7 620 6 000

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Panel	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Ultimate Comfort multi beltéri R32					
Wifi vezérlés, Exkluzív megjelenés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Kültéri cseppfalca fűtés, Cold Catalyst légszűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, 4-irányú légáram, Vészhelyzeti üzemmód, Öntisztító üzemmód, Magas energiatárolóképesség					
	MT-12N8D6-I	3,5			102 870 81 000
	Wifi modul Ultimate Comfort beltérihez	SK102	Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul UC sorozathoz		7 620 6 000








Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Panel	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Kazettás multi beltéri R32					
Kompakt méret (600x600mm álmennyezeti raszterbe illeszhető), R32 vagy R410A hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság (30cm), 4-irányú légáram, Beépített cseppvízszivattyú (75cm emelőmagassággal), 360° körbe kifűtés,					
	MCA3I-09FNXD0	2,6	TMBQ4-03E	4-irányú 600 x 600	140 970 111 000
	MCA3U-12FNXD0	3,5	TMBQ4-03E	4-irányú 600 x 600	143 510 113 000
	MCA3U-18FNXC8	5,3	TMBQ4-03E	4-irányú 600 x 600	165 100 130 000
	MCA3U-18FNXD0	5,3	TMBQ4-03E	4-irányú 600 x 600	165 100 130 000


Midea légkondicionálók - Multi split

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Konzol multi beltéri				
R32 R410A kompatibilis				
Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Automatikus újraindítás, Kétrányú kiűvás (hűtés üzemmódban), 4 irányú légáram				
	MFAU-12FNXD0	3,5	R32 vagy R410A kültérhez	110 490 87 000
Légszűrő nélküli multi beltéri				
R32 R410A kompatibilis				
Vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság, R32 vagy R410A hűtőközeg, Légszűrőt nem tartalmaz! Külső statikus nyomás: 40 Pa				
	MTIU-09FNXD0	2,6	R32 vagy R410A kültérhez	121 920 96 000
	MTIU-12FNXD0	3,5	R32 vagy R410A kültérhez	139 700 110 000
	MTIU-18FNXD0	5,3	R32 vagy R410A kültérhez	157 480 124 000

Termék	Kombináció	Típus	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Példa multi kombinációk			
Blanc oldalfali beltérivel R32			
	2x2,6 kW (4,1 kW kültérrel)	1x M2OG-14HFN8-Q 2x MA-09NXD0-I	398 780 314 000
	2x2,6 kW (5,3 kW kültérrel)	1x M2OD-18HFN8-Q 2x MA-09NXD0-I	454 660 358 000
	2,6+3,5 kW (5,3 kW kültérrel)	1x M2OD-18HFN8-Q 1x MA-09NXD0-I 1x MA-12NXD0-I	458 470 361 000
	3x2,6 kW (6,3 kW kültérrel)	1x M3OF-21HFN8-Q 3x MA-09NXD0-I	535 940 422 000
	3x2,6 kW (7,9 kW kültérrel)	1x M3OF-27HFN8-Q 3x MA-09NXD0-I	654 050 515 000
	2x2,6+3,5 kW (7,9 kW kültérrel)	1x M3OF-27HFN8-Q 2x MA-09NXD0-I 1x MA-12NXD0-I	657 860 518 000

Midea légkondicionálók - Single split készülékek

Termék	Típus	Beltéri Panel Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Kazettás split R32					
R32 hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság (30cm), 4-irányú légáram, Beépített cseppvízszivattyú (75cm emelőmagassággal), 360° körbe kiűvás, Automatikus újraindítás, 600x600 vagy 850x850 raszterbe illeszkedés (modellként változik)					
	MCA3U-12FNXD0 R410A	KIFUTÓ!	MCA3U-12FNXD0 TMBQ4-03E méret: 600x600 MOU-12FN1-QD0	3,5 6,1 (A++) 4,0 (A+)	378 460 298 000
	MCA3U-12FN8D0-SP		MCA3U-12FNXD0 TMBQ4-03E méret: 600x600 MOU-12FN8-QD6	3,5 6,1 (A++) 4,0 (A+)	384 810 303 000
	MCA3U-18FN8D0-SP		MCA3U-18FNXD0 TMBQ4-03E méret: 600x600 MOU-18FN8-QD0	5,3 6,1 (A++) 4,0 (A+)	480 060 378 000
	MCD-24FN8D0-SP		MCD-24FNXD0 TMBQ-02C1 méret: 850x850 MOU-24FN8-QD0	7,1 6,1 (A++) 4,0 (A+)	609 600 480 000
	MCD-36FN8D0-SP		MCD-36FNXD0 TMBQ-02C1 méret: 850x850 MOU-36FN8-RD0	10,5 6,1 (A++) 4,0 (A+)	963 930 759 000
	MCD-48FN8D0-SP		MCD-48FNXD0 TMBQ-02C1 méret: 850x850 MOU-48FN8-RD0	14,1 6,1 (A++) 4,0 (A+)	1 045 210 823 000
	MCD-55FN8D0-SP		MCD-55FNXD0 TMBQ-02C1 méret: 850x850 MOU-55FN8-RD0	16,1 6,1 (A++) 4,0 (A+)	1 153 160 908 000

Termék	Típus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Konzol split R32					
R32 hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Automatikus újraindítás, Kétrányú kiűvás (hűtés üzemmódban), 4 irányú légáram					
	MFAU-12FN8D0-SP	MFAU-12FNXD0 MOU-12FN8-QD6	3,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	351 790 277 000

Midea légkondicionálók - Single split készülékek

Termék	Típus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály		Javasolt fogy.ár
				SEER (hűtés)	SCOP (fűtés)	Ft bruttó Ft nettó

Parapet/menny. split **R32**

R32 hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Automatikus újraindítás, 4 irányú légáram, Alsó harmadi oldalra (parapetre) vagy mennyezetre is szerelhető



MUE-18FN8D0-SP	MUE-18FNXD0 MOU-18FN8-QD0	5,3	6,1 (A++) 4,0 (A+)	477 520 376 000
MUE-24FN8D0-SP	MUE-24FNXD0 MOU-24FN8-QD0	7,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	566 420 446 000
MUE-36FN8D0-SP	MUE-36FNXD0 MOU-36FN8-RD0	10,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	892 810 703 000
MUE-48FN8D0-SP	MUE-48FNXD0 MOU-48FN8-RD0	14,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	994 410 783 000
MUE-55FN8D0-SP	MUE-55FNXD0 MOU-55FN8-RD0	16,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	1 059 180 834 000

Légcsat. split **R32**

Vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság, R32 hűtőközeg, Automatikus újraindítás, Időzítő, Légszűrőt nem tartalmaz! Külső statikus nyomás: 12k:25Pa, 18k/24k:70Pa, 36k:80Pa, 48k/55k:100Pa



MTI-12FN1D0-SP <i>R410A</i>	MTIU-12FNXD0 MOU-12FN1-QD0	3,5	5,6 (A+) 4,0 (A+)	374 650 295 000
MTI-12FN8D0-SP	MTIU-12FNXD0 MOU-12FN8-QD6	3,5	5,6 (A+) 4,0 (A+)	381 000 300 000
MTI-18FN8D0-SP	MTI-18FNXD0 MOU-18FN8-QD0	5,3	6,1 (A++) 4,0 (A+)	450 850 355 000
MTI-24FN8D0-SP	MTI-24FNXD0 MOU-24FN8-QD0	7,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	575 310 453 000
MTB-36HWFN1-QRD0 <i>R410A</i>	MTB-36HWFN1-QRD0 MOD30U-36HFN1-RRD0	10,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	704 850 555 000
MTI-36FN8D0-SP	MTI-36FNXD0 MOU-36FN8-RD0	10,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	890 270 701 000
MTI-48FN8D0-SP	MTI-48FNXD0 MOU-48FN8-RD0	14,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	991 870 781 000
MTI-55FN8D0-SP	MTI-55FNXD0 MOU-55FN8-RD0	16,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	1 061 720 836 000

Nagy telj. Légcsat. **R410A**

Vezetékes fali távirányító, R410A hűtőközeg, Automatikus újraindítás, Időzítő, 400V/3fázis tápfeszültség, Légszűrőt nem tartalmaz!



MHC-96HWD1N1(A)	MHC-96HWD1N1(A) MOUA-96HD1N1-R	28,0	DC Inverter ESP: 200 Pa	2 078 990 1 637 000
MHB-96HWN1	MHB-96HWN1 MOV-96HN1-R	28,0	ON-OFF ESP: 196 Pa	1 870 710 1 473 000
MHA-192HN1-R	MHA-192HWN1 MOV-192HN1-R	56,0	ON-OFF ESP: 196 Pa	3 205 480 2 524 000

Midea hővisszanyerős szellőztetők - HRV

Termék	Típus	Névleges (max) légszállítás [m ³ /h] Tápfeszültség	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
--------	-------	---	----------	---

Hővisszanyerős szellőztető




Magas hatékonyságú hőcserélő, Bypass funkció, Alacsony zajszint, Centrifugális ventilátor, KJR-27B/E Vezetékes távirányítót tartalmaz! -7...43°C(DB) / max 80%RH légállapotra
Figyelem! HRV-D1500 és HRV-D2000: Egyfokozatú ventilátorral!

DC Inverter





HRV-D200(A)	200 m ³ /h 230V - 1 fázis	100 Pa statikus nyomás, Ø144 csatlakozó	370 840 292 000
HRV-D300(A)	300 m ³ /h 230V - 1 fázis	90 Pa statikus nyomás, Ø144 csatlakozó	441 960 348 000
HRV-D400(A)	400 m ³ /h 230V - 1 fázis	100 Pa statikus nyomás, Ø198 csatlakozó	544 830 429 000
HRV-D500	500 m ³ /h 230V - 1 fázis	80 Pa statikus nyomás, Ø194 csatlakozó	579 120 456 000
HRV-D500(A)	500 m ³ /h 230V - 1 fázis	90 Pa statikus nyomás, Ø244 csatlakozó	632 460 498 000
HRV-D800	800 m ³ /h 230V - 1 fázis	100 Pa statikus nyomás, Ø242 csatlakozó	795 020 626 000
HRV-D800(A)	800 m ³ /h 230V - 1 fázis	140 Pa statikus nyomás, Ø244 csatlakozó	871 220 686 000
HRV-D1000	1000 m ³ /h 230V - 1 fázis	100 Pa statikus nyomás, Ø242 csatlakozó	1 002 030 789 000
HRV-D1000(A)	1000 m ³ /h 230V - 1 fázis	160 Pa statikus nyomás, Ø244 csatlakozó	1 098 550 865 000
HRV-D1500	1500 m ³ /h 400V - 3 fázis	160 Pa statikus nyomás, 345x325 csatlakozó	1 361 440 1 072 000
HRV-D1500(A)	1500 m ³ /h 230V - 1 fázis	180 Pa statikus nyomás, 346x326 csatlakozó	1 447 800 1 140 000
HRV-D2000	2000 m ³ /h 400V - 3 fázis	170 Pa statikus nyomás, 345x325 csatlakozó	1 601 470 1 261 000
HRV-D2000(A)	2000 m ³ /h 230V - 1 fázis	200 Pa statikus nyomás, 346x326 csatlakozó	1 672 590 1 317 000

Kompakt lakossági berendezések - Mobilklíma, Ablakklíma és Párátlanító

Termék	Tipus	Névleges teljesítmény	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Mobilklíma	R410A R290		R410A hűtőközeg, Infra távirányító, Egycsöves helyi légkondicionáló Kompakt, hermetikusan zárt rendszer, NKVH regisztráció / telepítési nyilatkozat nélkül is vásárolható	
	MPPD-12CRN1-QB6(J1)	KIFUTÓ! 3,5 kW (hűtés)	Csak hűtés üzemmód A energiaosztály R410A hűtőközeg	111 760 88 000
	MPPDB-12CRN7-QB6G1	3,5 kW (hűtés)	Csak hűtés üzemmód A energiaosztály R290 hűtőközeg	111 760 88 000
Ablakklíma	R32		R32 hűtőközeg, DC Inverter kompresszor, Kis méret, Alacsony zajszint Kompakt, hermetikusan zárt rendszer, NKVH regisztráció / telepítési nyilatkozat nélkül is vásárolható	
	MWE2-12CRDN8-QRE1	3,5 kW (hűtés)	Csak hűtés üzemmód Méret: 560x400x670 mm	129 540 102 000
Párátlanító	R290		R290 hűtőközeg, Tartályba gyűjtött vagy gravitációs úton elvezethető cseppvíz, Digitális kijelző, Automatikus újrainulás, Kompakt, hermetikusan zárt rendszer, NKVH regisztráció / telepítési nyilatkozat nélkül is vásárolható	
	MDDG-20DEN7-QA3	20 liter/nap (30°C/80%rH esetén)		62 230 49 000

Midea levegő-víz hőszivattyú

Termék	Tipus	Tipus beltéri modul kültéri	Fűtőteltelítmény / COP Hűtőteltelítmény / EER A7W35/A35W7	Tápfeszültség	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Osztott (split) hőszivattyú	R410A		R410A hűtőközeg, -20*külső hőmérsékletig, DC Inverter kompresszor, BLDC ventilátor motor, Üzem mód prioritás kiválasztás, Időjárás követő szabályozás, Napkollektor vezérlés, Vezetékes távirányító		
	MHA-V8W/D2N1	MHA-V8W/D2N1 SMK-80/CD30GN1-B	8,0 kW / 4,62 8,0 kW / 4,49	230V - 1 fázis	1 045 210 823 000
	MHA-V12W/D2N1	MHA-V12W/D2N1 SMK-160/CD30GN1-B	12,1 kW / 4,42 11,8 kW / 4,45	230V - 1 fázis	1 496 060 1 178 000
	MHA-V12W/D2RN1	MHA-V12W/D2RN1 SMK-160/CSD45GN1-B	12,0 kW / 4,51 14,0 kW / 3,87	400V - 3 fázis	1 677 670 1 321 000
	MHA-V16W/D2N1	MHA-V16W/D2N1 SMK-160/CD30GN1-B	15,5 kW / 4,06 14,0 kW / 3,87	230V - 1 fázis	1 549 400 1 220 000
	MHA-V16W/D2RN1	MHA-V16W/D2RN1 SMK-160/CSD45GN1-B	15,5 kW / 4,09 14,0 kW / 3,80	400V - 3 fázis	1 706 880 1 344 000
Monoblokk hőszivattyú	R410A		R410A hűtőközeg, -20*külső hőmérsékletig, DC Inverter kompresszor, BLDC ventilátor motor, Üzem mód prioritás kiválasztás, Időjárás követő szabályozás, Napkollektor vezérlés, Vezetékes távirányító		
	MHC-V5W/D2N1		4,6 kW / 4,72 4,5 kW / 2,94	230V - 1 fázis	798 830 629 000
	MHC-V9W/D2N1		8,6 kW / 4,30 8,1 kW / 2,30	230V - 1 fázis	816 610 643 000
	MHC-V12W/D2N1		12,2 kW / 4,46 12,2 kW / 2,93	230V - 1 fázis	1 314 450 1 035 000
	MHC-V16W/D2N1		16,3 kW / 4,19 13,7 kW / 2,66	230V - 1 fázis	1 352 550 1 065 000
	MHC-V12W/D2RN1		12,3 kW / 4,48 12,6 kW / 2,91	400V - 3 fázis	1 332 230 1 049 000
	MHC-V16W/D2RN1		16,3 kW / 4,20 15,3 kW / 2,38	400V - 3 fázis	1 412 240 1 112 000